



StripLED CCT regolabile

STRIPLED CCT 24V 22W 2klm IP20



StripLED CCT 24V

Codice ordine 56642

EAN 8002219878274

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	22 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	4000 K
CCT (max)	6000 K
CCT (min)	2700 K
Numero LED	240
Numero LED/metro	240,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	22 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	22 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	111.8 lm/W
Classe energetica	F
Codice Eprel	713971
Fattore di potenza	1
Vita	30000 h
Flusso sorgente luminosa	2460 lm
Flusso per metro	2460 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

-, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013

Accessori





56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO