



StripLED High Efficiency

STRIP LED HE 14.4W IP20 6.5K



StripLED 24V

Codice ordine 56651

EAN 8002219754981

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	14,4 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	45 °C
CCT tonalità luce	6500 K
Numero LED	140
Numero LED/metro	140,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	14.4 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	15 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	136 lm/W
Classe energetica	E
Codice Eprel	662851
Fattore di potenza	1
Vita	35000 h
Flusso sorgente luminosa	1960 lm
Flusso per metro	1960 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	2 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	8 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori





56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO





56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO 4
Pz



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56621
CONNETTORE STRIP TO
DRIVER 5Pz



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



56620
CONNETTORE STRIP TO
STRIP 10Pz



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W