



StripLED High Performance

STRIP LED HP 18W IP65 6K5

Beghelli
IDEE PIENE DI VITA

StripLED 24V

Codice ordine 56676

EAN 8002219880109

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	18 W
Tipo di tensione di alimentazione	DC
CCT tonalità luce	6500 K
Numero LED	120
Numero LED/metro	120,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	18 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	18 kWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	111 lm/W
Classe energetica	F
Codice Eprel	777180
Fattore di potenza	1
Vita	20000 h
Flusso sorgente luminosa	2000 lm
Flusso per metro	2000 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Tensione alimentazione (DC)	24 Vdc

Specifiche meccaniche

Altezza	4 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	10 mm
Lunghezza di taglio Strip	50 mm
Grado di protezione IP	IP65

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W





56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56623
CONN STRIP TO DRIVER IP65
3Pz



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56624
CON STRIP TOSTRIP FIL IP65
2Pz



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO