



StripLED 230V

STRIP LED AC230V 20W IP65 4K5M

StripLED alimentata direttamente da rete 230V

Codice ordine 56685

EAN 8002219867650

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	20 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	120
Numero LED/metro	120,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	20 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	20 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	102.5 lm/W
Classe energetica	F
Codice Eprel	651811
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.85
Flusso sorgente luminosa	2050 lm
Flusso per metro	2050 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	5 mm
Lunghezza	5000 mm
Larghezza	12 mm
Lunghezza di taglio Strip	125 mm
Grado di protezione IP	IP65

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO





56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56655
KIT ALIM PER
COD.DA56680A56687



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



56629
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO