



# ElplastLED Goccia

ELPLAST GOC 9W 850lm E27 6.5K

**Beghelli**  
IDEE PIENE DI VITA

Lampadina con una buona efficienza, la soluzione economica per ogni installazione standard.



**Codice ordine 57002**

**EAN 8002219876249**

## Specifiche tecniche

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Potenza assorbita                                 | 9 W        |
| Tipo attacco lampada                              | E27        |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | AC         |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac    |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C     |
| Temperatura ambiente (max)                        | 45 °C      |
| CCT tonalità luce                                 | 6500 K     |
| Rischio fotobiologico                             | RG0        |
| Angolo fascio luminoso                            | 160 °      |
| Forma lampadina                                   | Goccia     |
| Stabilità colore                                  | SDCM6      |
| Consumo (1000h)                                   | 9 KWh      |
| CRI Resa cromatica                                | >80        |
| Diametro                                          | 60 mm      |
| Efficienza                                        | 94,44 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | F          |
| Codice Eprel                                      | 693097     |
| Potenza equivalente                               | 60W        |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz      |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz      |
| Fattore di potenza                                | 0,85       |
| Vita                                              | 15000 h    |
| Flusso sorgente luminosa                          | 850 lm     |
| Flusso luminoso L70B50                            | 15000 h    |
| Cicli di accensione                               | 15000      |
| Range tensione alimentazione (max)                | 240 V      |
| Range tensione alimentazione (min)                | 220 V      |

## Specifiche meccaniche

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Altezza                | 105 mm |
| Finitura diffusore     | Opale  |
| Grado di protezione IP | IP20   |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)



