



# ElplastLED GU10

ELPLAST SPOT GU10 4W 230V 3K



Lampadina con una buona efficienza, la soluzione economica per ogni installazione standard.



**Codice ordine 57006**

**EAN 8002219876362**

## Specifiche tecniche

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Potenza assorbita                                 | 4 W     |
| Tipo attacco lampada                              | GU10    |
| Tipo di tensione di alimentazione                 | AC      |
| Tensione alimentazione (AC)                       | 230 Vac |
| Temperatura ambiente (min)                        | -20 °C  |
| Temperatura ambiente (max)                        | 45 °C   |
| CCT tonalità luce                                 | 3000 K  |
| Rischio fotobiologico                             | RG0     |
| Angolo fascio luminoso                            | 95 °    |
| Forma lampadina                                   | SPOT    |
| Stabilità colore                                  | SDCM6   |
| Consumo (1000h)                                   | 4 kWh   |
| CRI Resa cromatica                                | >80     |
| Diametro                                          | 50 mm   |
| Efficienza                                        | 95 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | F       |
| Codice Eprel                                      | 693098  |
| Potenza equivalente                               | 35W     |
| Frequenza (max)                                   | 60 Hz   |
| Frequenza (min)                                   | 50 Hz   |
| Fattore di potenza                                | 0,51    |
| Vita                                              | 35000 h |
| Flusso sorgente luminosa                          | 380 lm  |
| Flusso luminoso L70B50                            | 15000 h |
| Cicli di accensione                               | 35000   |
| Range tensione alimentazione (max)                | 240 V   |
| Range tensione alimentazione (min)                | 220 V   |

## Specifiche meccaniche

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Altezza                | 60 mm |
| Finitura diffusore     | Opale |
| Grado di protezione IP | IP20  |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)



