



Zafiro G4 bispina

ZAF BISP MINI 2.5W 250lm G4 3K

Lampadina con tecnologia COB LED a filamento.

Codice ordine 57022

EAN 8002219895011



Specifiche tecniche

Potenza assorbita	2,5 W
Tipo attacco lampada	G4
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	12 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
CCT tonalità luce	3000 K
Rischio fotobiologico	RG0
Angolo fascio luminoso	320 °
Forma lampadina	Bispina
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	3 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	12,5 mm
Efficienza	100 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Potenza equivalente	25W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	1
Vita	15000 h
Flusso sorgente luminosa	250 lm
Flusso luminoso L70B50	27500 h
Tensione alimentazione (DC)	12 Vdc
Cicli di accensione	27500
Range tensione alimentazione (max)	13 V
Range tensione alimentazione (min)	11 V

Specifiche meccaniche

Altezza	28 mm
Finitura diffusore	Trasparente
Grado di protezione IP	IP20

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

