



Strip EcoLED AC 230V

STRIPLED AC230V 20W IP65 4K 2M

Codice ordine 57693

EAN 8002219895257

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	20 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	120
Numero LED/metro	120,00
Rischio fotobiologico	RG0
Watt/metro	10 W/m
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM6
Consumo (1000h)	20 KWh
CRI Resa cromatica	>80
Dimmerabile	Si
Efficienza	102,5 lm/W
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	F
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,85
Flusso sorgente luminosa	2050 lm
Flusso per metro	2050 lm/m
Flusso luminoso L70B50	15000 h
Range tensione alimentazione (max)	240 V
Range tensione alimentazione (min)	220 V

Specifiche meccaniche

Altezza	5 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	12 mm
Lunghezza di taglio Strip	100 mm
Grado di protezione IP	IP65

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE




56690
PROFILO PLAFONE LARGO



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE





56655
KIT ALIM PER
COD.DA56680A56687



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA