



# Tuttovetro Goccia

TVETRO LEDOP 3pz GOC 8W E27 6K5



Lampadina dalla forma classica con il bulbo completamente in vetro opalino.

**Codice ordine 58052**

**EAN 8002219880833**

## Specifiche tecniche

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Potenza assorbita                  | 8 W      |
| Tipo attacco lampada               | E27      |
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC       |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac  |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C   |
| Temperatura ambiente (max)         | 45 °C    |
| CCT tonalità luce                  | 6500 K   |
| Rischio fotobiologico              | RG0      |
| Angolo fascio luminoso             | 360 °    |
| Forma lampadina                    | Goccia   |
| Stabilità colore                   | SDCM6    |
| Consumo (1000h)                    | 8 KWh    |
| CRI Resa cromatica                 | >80      |
| Diametro                           | 60 mm    |
| Efficienza                         | 132 lm/W |
| Classe energetica                  | E        |
| Codice Eprel                       | 759832   |
| Potenza equivalente                | 75W      |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz    |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz    |
| Fattore di potenza                 | 0.51     |
| Vita                               | 15000 h  |
| Flusso sorgente luminosa           | 1055 lm  |
| Flusso luminoso L70B50             | 15000 h  |
| Cicli di accensione                | 15000    |
| Range tensione alimentazione (max) | 240 V    |
| Range tensione alimentazione (min) | 220 V    |

## Specifiche meccaniche

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Altezza                | 105 mm |
| Finitura diffusore     | Opale  |
| Grado di protezione IP | IP20   |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

