




Descrizione: Sorgenti luminose

EAN: 8002219887672

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 75W

PORTALAMPADA: E27

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 220 V+240 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.51

POTENZA ASSORBITA: 8 W

CONSUMO OGNI 1000h: 8 kW·h

EFFICIENZA: 131 lm/W

FLUSSO SORGENTE LUMINOSA: 1055 lm

NUMERO ACCENSIONI: 15000

DURATA LAMPADA: 15000 h

Ta: -20 °C+45 °C

Ra: 80

CCT: 6500 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM6

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50: 15000 h

ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 360 °

DIMMERABILE: y

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: E

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 64 mA

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Diametro: 60 mm Altezza: 105 mm

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: FINITURA: Opale

GRADO IP: IP20

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/10/100

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)