



# Downlight Ultra Compact LED

DWL LED 8W 4000K

Codice ordine 71051

EAN 8002219722706

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>8 W</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>40 °C</b>
Classe di isolamento	<b>II</b>
CCT tonalità luce	<b>4000 K</b>
Angolo fascio luminoso	<b>110 °</b>
Stabilità colore	<b>SDCM3</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Diametro	<b>85 mm</b>
Ballast	<b>Per LED a corrente costante</b>
Efficienza	<b>90 lm/W</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0.55</b>
Res. filo incandescente	<b>650 °C - 30s.</b>
MTBF driver	<b>35000 h</b>
Flusso apparecchio	<b>720 lm</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>253 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>207 V</b>

## Installazione e applicazioni

Ambiente	<b>Uffici</b>
Applicazione	<b>Uffici, Negozi</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>30 mm</b>
Peso	<b>0.1 Kg</b>
Colore corpo	<b>Bianco</b>
Materiale cover	<b>ABS</b>
Grado di protezione IP	<b>IP40/IP42</b>
Grado di protezione IK	<b>IK05</b>

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

