



Saving Stagna TubiLED

SAVING IP65 TUBI LED 218 4000K



Plafoniera stagna IP65 con tubi LED ad alta efficienza e parabola con recuperatore di flusso. Corpo in policarbonato robusto, ganci di chiusura in Nylon rinforzato e staffe di fissaggio in acciaio ad interasse variabile.

Codice ordine 72001

EAN 8002219719676

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	18 W
Tipo attacco lampada	G13
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Efficienza	111 lm/W
Potenza equivalente	2x18w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.9
Res. filo incandescente	850 °C - 30s.
Flusso apparecchio	2000 lm
Installazione	Plafone
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Locali Secondari
Applicazione	Uffici, Produzione, Magazzini

Specifiche meccaniche

Altezza	82 mm
Lunghezza	674 mm
Larghezza	121 mm
Peso	1.7 Kg
Colore corpo	Grigio RAL 7040
Materiale cover	Policarbonato trasparente
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62776:2015, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010



