Saving Stagna LED

SAVING IP65 LED 258 4000K

Plafoniera LED stagna IP65 ad elevata resa luminosa con corpo dotato di guarnizioni in poliuretano espanso anti-invecchiamento. Schermo opalino in policarbonato ad elevata trasmittanza, ganci di serraggio in Nylon rinforzato fibra di vetro e staffe di fissaggio in acciaio ad interasse variabile.

Codice ordine 72011 **EAN 8002219728975**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**42 W**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**I**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**192**
Corrente di uscita (max)	**300**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Stabilità colore	**SDCM3**
Colore riflettore	**Bianco RAL 9003**
CRI Resa cromatica	**>80**
Tipo driver	**ED**
Ballast	**Per LED a corrente costante**
Efficienza	**155 lm/W**
Classe energetica	**D**
Potenza equivalente	**2x58w**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.98**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Corrente Inrush	**13.5 A**
Tempo di transizione Inrush	**0.17**
MTBF driver	**50000 h**
Flusso apparecchio	**6500 lm**
Flusso luminoso L80B20	**60000 h**
Installazione	**Parete, Plafone, Sospensione, Blindosbarra**
Interruttori B10 (n. max)	**25**
Interruttori B16 (n. max)	**40**
Interruttori C10 (n. max)	**25**
Interruttori C16 (n. max)	**40**
THD	**20**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**



Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**
Applicazione	**Industrie, Magazzini, Pensiline, Garages, Produzione**





Specifiche meccaniche

Altezza	**82 mm**
Lunghezza	**1264 mm**
Larghezza	**121 mm**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Grigio RAL 7040**
Materiale cover	**Policarbonato Trasparente Fotoinciso**
Materiale riflettore	**Lamiera di acciaio verniciato epossidico**
Grado di protezione IP	**IP65**
Grado di protezione IK	**IK05**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori inverter

19367
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V

19371
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V