



# RegLED CCT

REGLED CCT 10W 873MM I

Reglette LED lampada sottopensile con tonalità luce variabile calda, bianca, fredda

**Codice ordine 74077**

**EAN 8002219743879**

## Specifiche tecniche

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Potenza assorbita                  | 9,5 W                       |
| Tipo di tensione di alimentazione  | AC                          |
| Tensione alimentazione (AC)        | 230 Vac                     |
| Temperatura ambiente (min)         | -20 °C                      |
| Temperatura ambiente (max)         | 40 °C                       |
| Classe di isolamento               | II                          |
| CCT tonalità luce                  | 3000 K, 4000 K, 5000 K      |
| Stabilità colore                   | SDCM3                       |
| CRI Resa cromatica                 | >80                         |
| Ballast                            | Per LED a corrente costante |
| Efficienza                         | 89 lm/W                     |
| Frequenza (max)                    | 60 Hz                       |
| Frequenza (min)                    | 50 Hz                       |
| Res. filo incandescente            | 850 °C - 30s.               |
| MTBF driver                        | 30000 h                     |
| Flusso apparecchio                 | 850 lm                      |
| Range tensione alimentazione (max) | 265 V                       |
| Range tensione alimentazione (min) | 180 V                       |

## Installazione e applicazioni


|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Ambiente     | Uffici                     |
| Applicazione | Scaffali e Scansie, Negozi |

## Specifiche meccaniche


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Altezza                | 30 mm   |
| Lunghezza              | 873 mm  |
| Larghezza              | 22 mm   |
| Peso                   | 0.21 Kg |
| Colore corpo           | Bianco  |
| Grado di protezione IP | IP20    |
| Grado di protezione IK | IK05    |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013



N° max moduli in serie 10



## Accessori forniti



**424020003**  
CONNECTION PLUG 150 RGL  
LEDECO



**424020004**  
GR ACCESSORY RGL LEDECO



**424020006**  
MAIN POWER L1500 REGLED  
ECO

## Accessori



**424020005**  
CONN PLUG 1.5MT RGL  
LEDECO



**424020009**  
CONNECTION PLUG 2MT RGL  
LEDECO