



Full Moon

FULL MOON OPAL TUTTOSCH 24W 4K

Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa.

Codice ordine 75333

EAN 8002219866592

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	24 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Rischio fotobiologico	RG0
CRI Resa cromatica	>80
Diametro	380 mm
Efficienza	80 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.5
Res. filo incandescente	650 °C - 30s.
Flusso apparecchio	1920 lm
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	180 V

Specifiche meccaniche

Altezza	90 mm
Peso	0.69 Kg
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK03

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

