

Full Moon

FULL MOON EMERG 3h 24W 4K



Plafoniera polivalente per gli spazi comuni per installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa. Versione Emergenza SE/SA con autonomia 3h.

Codice ordine 75349

EAN 8002219876645

Specifiche tecniche

| Potenza assorbita | 24 W |
|------------------------------------|-----------------|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Autonomia | 3h |
| Batteria inclusa | Si |
| Tipo batteria | loni di litio |
| Batteria | Li-ion 3.6V 3Ah |
| Temperatura ambiente (min) | 0 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 40 °C |
| Classe di isolamento | II |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Diametro | 323 mm |
| Efficienza | 80 lm/W |
| Flusso SE | 240 lm |
| Frequenza (max) | 60 Hz |
| Frequenza (min) | 50 Hz |
| Fattore di potenza | 0.5 |
| Res. filo incandescente | 650 °C - 30s. |
| Flusso apparecchio | 1920 lm |
| Numero batterie | 1 |
| Range tensione alimentazione (max) | 253 V |
| Range tensione alimentazione (min) | 207 V |



| • | |
|------------------------|---------|
| Altezza | 95 mm |
| Peso | 0.78 Kg |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado di protezione IK | IK03 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013







