



DWL Ultrathin SQ LED

ULTRATHIN DWL SQ LED 18W 4000K

Apparecchio downlight specifico per installazione ad incasso pensato per l'inserimento in spazi particolarmente ristretti. Dotato di driver è integrato e corpo di appena 25 mm di spessore.



Codice ordine 75354

EAN 8002219754851

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	18 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	II
CCT tonalità luce	4000 K
Angolo fascio luminoso	120 °
Stabilità colore	SDCM2
CRI Resa cromatica	>80
Ballast	Per LED a corrente costante
Efficienza	83 lm/W
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0,55
Res. filo incandescente	550 °C - 30s.
MTBF driver	30000 h
Flusso apparecchio	1500 lm
Range tensione alimentazione (max)	253 V
Range tensione alimentazione (min)	207 V

Installazione e applicazioni

Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Negozi

Specifiche meccaniche

Altezza	25 mm
Lunghezza	200 mm
Larghezza	200 mm
Peso	0,3 Kg
Colore corpo	Bianco
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

