



# Full Moon

FULL MOON RING IP65 40W 4K

Plafoniera stagna da parete adatta agli spazi comuni, porticati, terrazze, ecc.  
Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa.

**Codice ordine 75366**

**EAN 8002219895684**

## Specifiche tecniche

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Potenza assorbita                  | <b>40 W</b>       |
| Tipo di tensione di alimentazione  | <b>AC</b>         |
| Tensione alimentazione (AC)        | <b>230 Vac</b>    |
| Temperatura ambiente (min)         | <b>-20 °C</b>     |
| Temperatura ambiente (max)         | <b>-233,15 °C</b> |
| Classe di isolamento               | <b>II</b>         |
| CCT tonalità luce                  | <b>4000 K</b>     |
| Rischio fotobiologico              | <b>RG0</b>        |
| CRI Resa cromatica                 | <b>&gt;80</b>     |
| Diametro                           | <b>400 mm</b>     |
| Efficienza                         | <b>80 lm/W</b>    |
| Frequenza (max)                    | <b>60 Hz</b>      |
| Frequenza (min)                    | <b>50 Hz</b>      |
| Fattore di potenza                 | <b>0,9</b>        |
| Flusso apparecchio                 | <b>3200 lm</b>    |
| Range tensione alimentazione (max) | <b>240 V</b>      |
| Range tensione alimentazione (min) | <b>220 V</b>      |

## Specifiche meccaniche

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Altezza                | <b>55 mm</b>  |
| Lunghezza              | <b>400 mm</b> |
| Larghezza              | <b>400 mm</b> |
| Grado di protezione IP | <b>IP65</b>   |
| Grado di protezione IK | <b>IK07</b>   |

