

Acciaio Eco LED

ACCIAIO REG 2X18W S600 6K

Codice d'ordine: **A218RD6**



SISTEMI:RD



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219883650

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 2x18w
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 93 V±265 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz±60 Hz
POTENZA ASSORBITA: 34 / 29 / 24 / 19 W
FLUSSO: 5000 / 4400 / 3850 / 3080 lm
EFFICIENZA: 147 / 152 / 160 / 162 lm/W
Ta: -20 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 6000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
TIPOLOGIA DI DIMMER: RD
INRUSH: 16 A,0.17 ms
APPARECCHI MAX PER: B10 33 , B16 54
APPARECCHI MAX PER: C10 56 , C16 90
INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE: 20 _
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: D
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Plafone
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Produzione / Magazzini / Industrie

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 90 mm Lunghezza: 667 mm Profondità 108 mm
MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio verniciato epossidico
COLORE: Grigio RAL 7035
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato microprismatizzato
MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/1/

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009

Acciaio Eco LED




ACCIAIO REG 2X18W S600 6K

SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **A218RD6**



SENZA LENTE



Accessori da ordinare separatamente


15079

MODULO LG SLIM




15018

KIT ATEX ACCIAIO ECO



15019

RACCORDO DOPPIO
INGRESSO M20



15080

MODULO DALI SLIM

20122

STAFFA ORIENTABILE ACC E
LED

3905

GRIGLIA ILLUM 685X182X110

Accessori Inverter



15037

MODULO LGFM



19398

INV UNIV AT RM 5W 20-240V



19399

INV UNIV CT 5W 20-240V

RA13

BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah