

P236 P258 LED

PLAFONE LED 1X58 SD 4000K




Codice ordine P158SD

EAN 8002219729811

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	25 W
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione alimentazione (AC)	230 Vac
Temperatura ambiente (min)	-20 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C
Classe di isolamento	I
CCT tonalità luce	4000 K
Numero LED	140
Corrente di uscita (max)	600
Stabilità colore	SDCM3
CRI Resa cromatica	>80
Tipo driver	SD X
Ballast	LED Smart driver (programmabile) a potenza costante
Efficienza	113 lm/W
Classe energetica	D
Potenza equivalente	1x58w
Frequenza (max)	60 Hz
Frequenza (min)	50 Hz
Fattore di potenza	0.97
Res. filo incandescente	960 °C - 30s.
Sensore di luce	Si
Sensore di movimento	Si
Corrente Inrush	30 A
MTBF driver	60000 h
Flusso apparecchio	3400 lm
Flusso luminoso L80B20	70000 h
Tensione alimentazione (DC)	216 Vdc
Range tensione alimentazione (DC)	150÷250 VOLT
Range tensione alimentazione (max)	265 V
Range tensione alimentazione (min)	93 V
Installazione e applicazioni	
Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici






Ambiente	Uffici
Applicazione	Uffici, Aree Commerciali, Ambienti Pubblici, Locali didattici

Specifiche meccaniche

Altezza	70 mm
Lunghezza	1327 mm
Larghezza	206 mm
Peso	4.6 Kg



Materiale corpo	Lamiera di acciaio verniciato epossidico
Colore corpo	Bianco RAL 9003
Materiale ottica	Termoplastico PMMA trasparente
Materiale riflettore	Alluminio Speculare
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK05

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-1:1989, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori forniti



15039 FOTOSENSORE OPTICOM

Accessori



20080 P236/58 LED SOSP SINGOLO



20081P236/58 LED SOSP+CAVO
SINGOLO



20087 STAFFA + CAVO TRIFASE PASSANTE



20088CAVO FILA CONT PLAFO

Accessori domotica



21102CENTRALE DOMOTICA SD-LGFM



15022MODULO RADIO DOMOTICO



15024 MODULO DALI



20104TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO



15034 MODULO 1-10V

Accessori inverter



19358INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



19359INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



19391INV EXT AT/LG AR 15W 55V LIFE





19355LINV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE