



SCHEDA TECNICA

No. **31AA14B**

Versione **V01.0**

Famiglia prodotto: Attrezzature oleodinamiche - Centraline e testate
Codici articolo: 284, 284L
Descrizione: TESTATA AGGRAFFATRICE · PER CENTRALINE · FINO A 400 (MATRICI SERIE 84)

Immagine



Caratteristiche

- apertura a "C" per una facile aggraffatura dei giunti (la sezione massima del conduttore è in funzione dello spessore dell'isolamento del cavo)
- apertura a "C" maggiorata nella versione 284L per giunti di grosse dimensioni
- completa di raccordo di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico
- per il funzionamento è necessario abbinare una centralina con pressione di esercizio di 700 bar

Specifiche

FORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE: 120 kN

MATRICI: serie 84

CAMPO DI UTILIZZO:

- terminali
- non isolati da 10 a 400 mm² (DIN sino a 300 mm²)
 - non isolati classe 6 da 10 a 185 mm²
 - media tensione da 25 a 400 mm²
 - in alluminio da 16 a 240 mm²
 - bimetallici da 16 a 300 mm²
 - bimetallici DIN da 16 a 300 mm²
 - preisolati da 10 a 240 mm²
 - derivazioni a C da 10 a 150 mm²
 - a bussola da 50 a 150 mm²

Codice	Descrizione	Apertura "C" max (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Dim. confezione LxIxH (mm)	
284	Testata aggraffatrice da 120 kN per centralina	30	245	115	68	4	440x270x130	VA
284L	Testata aggraffatrice da 120 kN per centralina	42	250	130	70	5,3	440x270x130	

SERIE84