




Scheda tecnica

No. **11TD03D**


Versione **V01.2**

Famiglia prodotto: Terminali - Terminali preisolati a connessione rapida
Codici articolo: 00198, 00298
Descrizione: TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA - PREISOLATI IN PVC - ANTIVIBRANTI - FEMMINA + MASCHIO

Immagine



Disegno tecnico



Specifiche

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato
MATERIALE BUSSOLA: rame
MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)
TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max
LIVELLO AUTOESTINGUENZA ISOLANTE: UL 94 V0
TENSIONE NOMINALE: 300V max
COME ASSEMBLARE: doppia crimpatura

Codice	Colore	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG)	Per maschio (mm)	Per maschio (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00198	■ Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	22,8	10,5	7,8	8	3,8	1,9	100/1000
00298	■ Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	22,8	10,5	7,8	8	4,3	2,5	50/500

