

**Famiglia prodotto:** Attrezzature oleodinamiche - Aggraffatrici  
**Codici articolo:** 37A055, 37A055A1  
**Descrizione:** PINZA AGGRAFFATRICE A BATTERIA · IN-LINE · 55KN · MATRICI SERIE 83

### Immagine



### Caratteristiche

- illuminazione a LED della zona di lavoro
- tasto per l'avanzamento del pistone
- tasto per la ritrazione del pistone
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- connessione USB per l'analisi dei dati e la manutenzione preventiva
- gancio per il trasporto o cavo di sicurezza
- tasto on/off con funzione di arresto d'emergenza
- display a LED per livello carica batteria, integrità ciclo di lavoro, manutenzione
- protezione elettronica in caso di sovrappressione
- fermo automatico a fine aggraffatura per maggior sicurezza dell'utilizzatore
- spegnimento automatico
- velocità nell'aggraffatura grazie al motore ad alte prestazioni
- possibilità di utilizzare la batteria da 5.0Ah per una maggiore durata di utilizzo
- testa apribile e chiudibile velocemente
- sfera di blocco matrici
- aggraffatura esagonale sino a 300 mm<sup>2</sup>
- matrici intercambiabili
- testa ruotabile di 180° per facilitare l'aggraffatura in spazi limitati

### Specifiche

**FORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE:** 55 kN  
**BATTUTA:** 9 mm  
**TEMPO DI AGGRAFFATURA:** da 3 a 5 s  
**MATRICI:** serie 83  
**BATTERIA:** Stanley, Litio, 18V 2.0Ah  
**CAPACITÀ BATTERIA:** c.a. 220 crimpature (CU 185 mm<sup>2</sup>)  
**CAMPO DI UTILIZZO:** terminali
 

- conduttori classe 1,2,5 da 10 a 300 mm<sup>2</sup>
- conduttori classe 6 da 10 a 185 mm<sup>2</sup>
- standard DIN da 10 a 240 mm<sup>2</sup>
- standard NFC da 4 a 240 mm<sup>2</sup>
- media tensione da 25 a 300 mm<sup>2</sup>
- in alluminio e bimetallici DIN da 16 a 185 mm<sup>2</sup>
- preisolati da 10 a 95 mm<sup>2</sup>
- derivazioni a C da 10 a 25 mm<sup>2</sup>

| Codice   | Descrizione  | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Peso (kg) | Dim. confezione LxH (mm) |    |
|----------|--|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------|----|
| 37A055   | assortimento completo di:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• pressa 55 kN</li> <li>• batteria ricaricabile Stanley, Lithium, 18V 2.0Ah</li> <li>• caricabatteria Stanley alimentato a 220V AC</li> <li>• cassetta custodia</li> </ul>   | 128            | 75             | 390           | 2,9       | 471x415x116 (V)          |    |
| 37A055A1 | assortimento completo di:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• pressa 55 kN</li> <li>• serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm<sup>2</sup></li> <li>• batteria ricaricabile Stanley, Lithium, 18V 2.0Ah</li> <li>• caricabatteria Stanley alimentato a 220V AC</li> <li>• cassetta custodia</li> </ul> | 128            | 75             | 390           | 2,9       | 471x415x116 (V)          | VA |

