

## Scheda tecnica

No.

12GB01A

Versione

V02.0

Famiglia prodotto: Guaine Termorestringenti - Guaine termorestringenti

Codici articolo:GBA030SNE, GBA060SNE, GBA090SNE, GBA120SNE, GBA190SNE, GBA240SNEDescrizione:GUAINE TERMORESTRINGENTI BASSO SPESSORE 3:1 CON ADESIVO, IN STECCA

**Immagine** 





## Specifiche

TIPO: parete doppia con adesivo

RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO: 3:1

MATERIALE: polietilene

**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -55°C a +125°C max **TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO:** da +70°C a +125°C

VRMS MASSIMA: 600 V Grado di autoestinguenza della guaina: UL 224 VW-1

CAMPO D'APPLICAZIONE: maggiore isolamento, protezione e tenuta all'acqua di connessioni e di terminali in diversi campi tra

cui elettronica, settore automobilistico, ferrovie, campo navale.

Codice	<b>Misura</b> (mm)	<b>Lunghezza</b> (m)	Colore	<b>D1</b> (Ø mm)	(Ø mm)	<b>\$1</b> (mm)	*
GBA030SNE	3	1	Nero	3,0	1,0	1,00	25/25
GBA060SNE	6	1	Nero	6,0	2,0	1,00	10/10
GBA090SNE	9	1	Nero	9,0	3,0	1,35	10/10
GBA120SNE	12	1	Nero	12,0	4,0	1,65	10/10
GBA190SNE	19	1	Nero	19,0	6,4	2,10	10/10
GBA240SNE	24	1	Nero	24,0	8,0	2,35	10/10



file n° E245489

FLAME RETARDANT

3:1