



## Scheda tecnica

No. **11FA09A**

Versione **V01.0**

**Famiglia prodotto:** Fascette - Fascette in nylon UV resistant  
**Codici articolo:** N2412, N4912, N7412, N8912, N1012  
**Descrizione:** FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV · PER CARICHI PESANTI

### Immagine



### Specifiche

**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6) + carbon black  
**COLORE:** nero  
**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C  
**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C  
**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.  
**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02  
**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)  
**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
N2412	12,4	230	57	9	1200	
N4912	12,4	480	136,5	9	1200	
N7412	12,4	730	216,1	9	1200	100/100
N8912	12,4	880	263,9	9	1200	
N1012	12,4	1000	305	9	1200	



file n° E 223175

**HALOGEN  
FREE**

**UV  
RESISTANT**