

**1299PZ**

**Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv®-Supadriv® cromati punta nera**



**UNI/ISO 8764**

Caratteristiche:

- L'impugnatura si ispira alla sezione triangolare che offre il vantaggio di un ottimale avvitamento, infatti la risposta della manovra avviene con successione di 120°, in conformità alla massima rotazione ottenibile dal polso.
- Il design assicura una notevole ergonomia, sia in fase di avvitamento rapido che di serraggio.
- La punta priva di cromatura garantisce un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione.



|  | art.     | PZ | L<br>mm | L1<br>mm | <br>g |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>012990000</b>                                                                | 1299PZ 0 | 0  | 60      | 156      | 35                                                                                     |
| <b>012990003</b>                                                                | 1299PZ 1 | 1  | 80      | 189      | 57,2                                                                                   |
| <b>012990006</b>                                                                | 1299PZ 2 | 2  | 100     | 220      | 88,4                                                                                   |
| <b>012990009</b>                                                                | 1299PZ 3 | 3  | 150     | 282      | 149                                                                                    |
| <b>012990012</b>                                                                | 1299PZ 4 | 4  | 200     | 332      | 230                                                                                    |

**Betamax**  
MAXIMUM PERFORMANCE

