

**1517C/...**
**Estrattore combinato a due o tre griffe autoserranti**

L'estrattore Beta 1517C opera con il serraggio automatico delle griffe grazie alla molla presente sulla traversa. Questa caratteristica facilita il posizionamento e il bloccaggio dell'estrattore sul particolare da estrarre. Una volta posizionato, le griffe si possono bloccare tramite la ghiera. La particolare traversa ha 4 sedi che permettono all'estrattore di poter essere utilizzato sia con 2 griffe, per un lavoro più facile e veloce, oppure con 3 griffe per una maggiore stabilità di lavoro. La spina di sicurezza posizionata in testa alla vite si rompe al superamento della coppia massima consentita, salvaguardando così l'estrattore da sovraccarichi.

**Caratteristiche:**

- Porta griffe con conformazione per un utilizzo a 2 oppure a 3 griffe
- Apertura contemporanea delle griffe
- Effetto autoserrante
- Dotato di spina di sicurezza
- Misura 2 con prolunga per vite (lunghezza totale vite con prolunga 380 mm)

	art.	A min+max	L mm	L1 mm	● mm
<b>015170500</b>	1517C/0	12÷140	145	250	18
<b>015170501</b>	1517C/1	20÷180	200	300	18
<b>015170502</b>	1517C/2	30÷280	270	300	18

