

7212G
SCARPE DA LAVORO FLEX

CE

**EN ISO
20345
2011**

 S1P
SRC
ESD


Tomaia

- Pelle scamosciata traforata
- Inserto antiabrasione nella zona del puntale

Suola

Poliuretano monodensità

Puntale

- Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule
- Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici

Antiperforazione

Sottopiede

Anatomico in carbon

Peso

490

Taglie

EU: 35-48 UK: 2,5-13

Note

- Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g
- Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)

	art.	EU	UK	mm
072120335	7212G 35	35	2,5	228
072120336	7212G 36	36	3,5	235
072120337	7212G 37	37	4,5	242
072120338	7212G 38	38	5	248
072120339	7212G 39	39	6	255
072120340	7212G 40	40	6,5	262
072120341	7212G 41	41	7	268
072120342	7212G 42	42	8	275
072120343	7212G 43	43	9	282
072120344	7212G 44	44	10	288
072120345	7212G 45	45	10,5	295
072120346	7212G 46	46	11	302
072120347	7212G 47	47	12	308
072120348	7212G 48	48	13	315

7212G
SCARPE DA LAVORO FLEX
