

8100
catene per sollevamento, acciaio legato ad alta resistenza grado 8
CE
EN 818-2
DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 4
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto di fabbricazione

ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato del Fabbrikante EN818-2
- Dichiarazione di Conformità CE



WLL Ton			
UNI EN 818			
α	$90^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$	$45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	
β	1,5	2,14	1,5
γ	2	2,8	2
δ	3,15	4,25	3,15
ϵ	5,3	7,5	5,3

α	$90^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$	$45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$
β	1,5	2,14
γ	2	2,8
δ	3,15	4,25
ϵ	5,3	7,5

	art.	WLL kg	A mm	B mm	ϕ mm
081000011	8100 1,12	1120	18	7,8	6
081000016	8100 1,5	1500	21	9,1	7
081000020	8100 2,0	2000	24	10,4	8
081000032	8100 3,15	3150	30	13,0	10
081000053	8100 5,3	5300	39	16,9	13
081000080	8100 8,0	8000	48	20,8	16
081000125	8100 12,5	12500	60	26,0	20