

9811L

Sigillaraccordi- bassa resistenza

Ideale per sigillare raccordi piccoli o a passo fine.
Permette uno smontaggio facile delle parti assemblate.

Sigillaraccordi anaerobico per raccordi metallici filettati.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificata e in assenza di ossigeno.
Garantisce una perfetta tenuta stagna verso liquidi e gas.
Aumenta la robustezza del giunto. Tollerata la leggera contaminazioni di olii.
Elevata resistenza chimica (oli, acqua, gas).
Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.
Disponibile in 3 classi di resistenza.

Temperatura (°C)	-50/+150
Gioco diametrale (mm)	0,20
Velocità di reazione	10/15
blocco alla mano (minuti)	
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscosità (mPa.s) 25°C	10.000/20.000
Coppia di svitamento	6-10 Nm
INIZIALE (ISO-10964)	
Coppia di svitamento	4-8 Nm
RESIDUA (ISO-10964)	

art.	Confezione	Formato mL
098110002	9811L 20 (1-2)	20
098110305	9811L S50 (1-2)	50
098110505	9811L T50 (1-2)	50
098110510	9811L T100 (1-2)	100
098110525	9811L T250 (1-2)	250
098112002	9811L 20 (3)	20
098112305	9811L S50 (3)	50
098112505	9811L T50 (3)	50
098112510	9811L T100 (3)	100
098112525	9811L T250 (3)	250

