

DÉCLARATION CONSTRUCTEUR INDICE DE SERVICE 223 REPARTITION HORIZONTALE HX³

N° DC17003 - Avril 2017

LEGRAND déclare sous sa responsabilité que les répartiteurs de rangée 80/125 A HX³ plug ainsi que les répartiteurs de rangée 250 A et 400 A HX³, combinés au système de connexion par pinces permettent d'ajouter ou de retirer des produits sous tension, hors charge (produit consigné en position OFF) sans aucune action sur les raccordements amonts.

Par conséquent, ces répartiteurs répondent à un indice de service à la rangée jusqu'au niveau **IS 223**.



*Répartiteur HX³ plug 125 A
Connexion/déconnexion amont des appareils
modulaires DX³ en toute sécurité même lorsque
le répartiteur est sous tension (disjoncteur
ouvert : circuit hors charge).*



*Répartiteur HX³ optimisé 250/400 A
Permet la connexion/déconnexion amont en
présence de tension (disjoncteur ouvert : circuit
hors charge) ainsi que la cohabitation avec les
disjoncteurs DX³ et DPX³.*

Les répartiteurs HX³ plug concernés sont : réf 4 052 40 – 4 052 41 – 4 044 80 – 4 044 81 – 4 044 83
4 044 84 – BT TG 250 AM24 - BT TG 250 AM36 - BT TG 400 AM36 - BT TG 250 M24 - BT TG 250 M36
BT TG 400 M36

Directeur Développement SBU Distribution d'Énergie
Development director of Energy Distribution SBU
M. Marcello RE

