

**Contaore - R360
36x24 mm**
**Hourmeter - R360
36x24 mm**
AN

Conteggia il tempo complessivo di funzionamento di macchine, motori o di qualsiasi apparecchiatura elettrica.
Il conteggio dei tempi di funzionamento permette la programmazione di interventi di manutenzione, la rilevazione di costi, il controllo dei termini di garanzia, ecc.
Conteggio del tempo in ore e centesimi di ora
Numeratore meccanico 7 cifre
Conteggio massimo: 99.999,99
Alimentazione ausiliaria: 24V – 230...240Vca
Frequenza: 50 oppure 60Hz

It counts the total working time for machines, motors or any electrical device.
Counting of working times allows to program maintenance interventions, to survey costs, to check the guarantee terms, etc.
Time counting in hours and hundredths of hour
7-digit mechanical counter
Maximum display: 99.999,99
Auxiliary supply: 24V – 230...240Vac
Frequency: 50 or 60Hz



CODICE ORDINAZIONE ORDER CODE	ALIMENTAZIONE AUSILIARIA AUXILIARY SUPPLY	FREQUENZA FREQUENCY	PROTEZIONE FRONTALE FRONT PROTECTION
ANXA3	230 - 240V ca / ac	50HZ	IP40
ANXA6	24V ca / ac	60HZ	
ANXAV	24V ca / ac		

VISUALIZZAZIONE

Numeratore: 7 cifre

Colore cifre: ORE = bianco

DECIMALI = rosso (50Hz) - nero (60Hz)

Altezza cifre: 4mm

Conteggio massimo: 99.999,99

N° decimali: 2

Risoluzione: 1/100h (36s)

Precisione: $\pm 0,02\%$

Conteggio: non azzerabile

Raggiunto il massimo valore (99.999,99) il conteggio riparte automaticamente da zero

Indicatore visivo di funzionamento

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

Valore nominale Uaux: 24 – 230 – 240V

Variazione ammessa: $\pm 10\%$ Uaux

Frequenza: 50Hz oppure 60Hz

Autoconsumo: ≤ 8 mA

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di riferimento: 23°C

Campo nominale di utilizzo: 5...40°C

Campo di funzionamento: -20...70°C

Campo limite per l'immagazzinamento e trasporto: -20...70°C

CUSTODIA

Fissaggio: incasso

Foratura pannello: 33x22mm

Frontale: 36x24mm

Profondità: 56mm

Conessioni: morsetti a vite + faston 6,3x0,8mm

Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Grado di protezione (EN/IEC 60529): IP40 frontale, IP20 morsetti

Peso: 35 grammi

DISPLAY

Counter: 7 digit

Digit color: HOUR = white

DECIMAL = red (50Hz) - black (60Hz)

Digit height: 4mm

Max. counter: 99.999,99

Decimal number: 2

Resolution: 1/100h (36s)

Accuracy: $\pm 0,02\%$

Counting: no resettable

When the highest value is reached (99.999,99), count starts again from zero.

Working visual indicator

AUXILIARY SUPPLY

Rated value Uaux: 24 – 230 – 240V

Tolerance: $\pm 10\%$ Uaux

Frequency: 50Hz or 60Hz

Rated burden: ≤ 8 mA

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Reference temperature: 23°C

Nominal range of use: 5...40°C

Operating range: -20...70°C

Limit range for storage and transport: -20...70°C

HOUSING

Mounting: flush mounting

Panel cutout: 33x22mm

Front frame: 36x24mm

Depth: 56mm

Connections: screw terminals + faston 6,3x0,8mm

Housing material: self-extinguishing polycarbonate

Protection degree (EN/IEC 60529): IP40 front frame, IP20 terminals

Weight: 35 grams

DIMENSIONI DIMENSIONS

