

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > Centralini da parete e da incasso > Centralini da parete LINEA WALL



## F305B12

Portello bianco RAL9003 per centralini da parete Linea WALL, 12 moduli DIN35 (235x250x105mm). Rispondenza normativa IEC 60670-24 , CEI 23-48 , CEI 23-49, CEI 61439-3. Grado di protezione IP40 e IK07 (6 joule).

Materiale in resina termoplastica. Classe di isolamento II. Scatola da parete in finitura bianca RAL 9003.

Temperatura d'impiego: -10÷60°C. Resistenza al calore anormale ed al fuoco (EN 60695-2-11): 650°C. Tipo profilato DIN35: Acciaio zincato. Prefratture prestabilite per tubi (diametro)16÷32mm. Apertura portello reversibile. Scatola da parete fornita a corredo

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Grado di protezione  | IP40/IK07                                            |
| Larghezza            | 250mm                                                |
| Moduli               | 12.0                                                 |
| Norma di Riferimento | IEC 60670-24 , CEI 23-48 ,<br>CEI 23-49, CEI 61439-3 |
| Potenza (W)          | 22W                                                  |
| Profondità           | 105mm                                                |
| Serie                | Linea Wall                                           |
| Altezza              | 235mm                                                |