

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > Interruttori Modulari BTDIN > BTDIN160 magnetotermici Icu= 16kA



FT83D80

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 3P curva D - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 4,5 moduli

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione	IP20
Moduli	4,5
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-2
Poli	3P
Potere di interruzione Icu	16kA
Serie	Btdin
Sezione massima del cavo	50/70mmq
Tensione	400Vac
Tipo di curva	D
Corrente In	80A

Documentazione



Istruzioni d'uso

I prodotti qui riportati sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza elettrica ai sensi delle Leggi N°186 del 01/03/1968 e N°791 18/10/1977 e, se installati e utilizzati in modo corretto, conformemente alla loro destinazione e sottoposti a manutenzione non difettosa, salvaguardano la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Gli apparecchi a catalogo che sono soggetti ai requisiti della direttiva Comunitaria sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE) sono marchiati "CE". Sono inoltre marcati "CE" tutti gli apparecchi per cui può essere applicata la direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE che ha sostituito la 73/23/CEE). I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.