



morsetto a vite passante ad un piano, 70 mm<sup>2</sup>, beige



|                                                                             |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | CBD                                                |
| <b>Codice</b>                                                               | CB810                                              |
| <b>Sigla</b>                                                                | CBD.70                                             |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                                           |
| <b>Colore</b>                                                               | Beige                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                                    |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Passante                                           |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 70 mm <sup>2</sup>                                 |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                                    |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 1.5-95 mm <sup>2</sup>                             |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 1-95 mm <sup>2</sup>                               |
| <b>Conduttore con terminale - modello</b>                                   | -                                                  |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                                                    |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 1000 V                                             |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 192 A                                              |
| <b>Calibro</b>                                                              | B11                                                |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                                    |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 600 V                                              |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 220 A                                              |
| <b>Sezione (min-max)</b>                                                    | 12-4/0 (AWG)                                       |
| <b>Coppia di serraggio (UL)</b>                                             | 5.65 lb.in                                         |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                                    |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 630 / 630 V                                        |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 173 A                                              |
| <b>Temperature di utilizzo Min/Max</b>                                      | -40 °C / +110 °C                                   |
| <b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>                      | 12 kV / 3                                          |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 26 mm                                              |
| <b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>                                    | 3 / 8 Nm                                           |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 20.5 mm                                            |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 62 mm                                              |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 71 / 79 / 75 mm                                    |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                                             |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                                    |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                                    |
| <b>Grigia</b>                                                               | CB70/PT/GR (cod. CB811GR)                          |
| <b>Blu</b>                                                                  | CB70/PT (Ex)i (cod. CBX83)                         |
| <b>Beige</b>                                                                | CB70/PT (cod. CB811)                               |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                                             |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                                                    |
| <b>Modello A)</b>                                                           | POF/08 (cod. POF08) - PFX/08 (cod. PFX08)          |
| <b>Modello B)</b>                                                           | -                                                  |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>                                              | 192 A / 155 A                                      |
| <b>Ponte di parallelo sezionabile</b>                                       | POS/08 (cod. POS08)                                |
| <b>Piattina di parallelo multiplo</b>                                       | PMP/08/12 (cod. PMP08) 12 poli                     |
| <b>Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)</b>                       | CPM/08 (cod. CPM08) - CPX/08 (cod. CPX08)          |
| <b>Coperture di protezione</b>                                              | PRP/8 (cod. PRP08)                                 |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | DFU/6/R (cod. DU06R)                               |
| <b>Diaframma separatori ponti</b>                                           | DFM/700 (cod. DF700)                               |
| <b>Presa per spina di derivazione</b>                                       | SDD/2 (cod. DD002) - PSD/C (cod. PD003)            |
| <b>Tastatore di prova componibile</b>                                       | -                                                  |
| <b>Piastrina terminale per tastatore</b>                                    | -                                                  |
| <b>Barretta di schermatura</b>                                              | -                                                  |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                                    |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                           | -                                                  |
| <b>Targhetta antinfortunistica</b>                                          | TUM/08 su 3 e su 4 TUM08                           |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                                    |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)                                  |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)                                   |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)                                   |
| <b>Profilati</b>                                                            |                                                    |
| <b>IEC 60715/TH35</b>                                                       | PR/3/...                                           |
| <b>IEC 60715/G32</b>                                                        | PR/DIN/...                                         |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                                    |



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante ad un piano, 70 mm<sup>2</sup>, beige