



Le morsettiere **CF-32/1-3** possono essere montate singolarmente o sovrapposte. In entrambi i casi la morsetteria singola o la morsetteria collegata alla sommità del gruppo dovrà essere chiusa con la piastrina terminale **CFPT** (spessore 4 mm). Il fissaggio al pannello sottostante può essere effettuato mediante:

- viti di adeguata lunghezza interasse dei fori 69,5 mm
- tiranti fissati da M6

Per assicurare il massimo isolamento verso massa ed un corretto montaggio delle mansettiere sovrapposte è necessario inserire le speciali bocchine CF/BI entro i fori sul corpo delle basoffe. Non sono richieste delle bocchine tra la mansettiera e la plastrina terminale in quanto quest'ultima è già opportunamente sovrapposta.

La piastrina terminale di cui sopra porta in rilievo la numerazione dall'1 al 12 per una agevole identificazione del poli.
Le spine di connessione, completamente protette verso l'esterno ed opportunamente dallarmatura tra loro, sono realizzate in lega rame-cinco, ad alta percentuale di rame, con protezione galvanica antiossidante ed anticorrosione in nichel e, a richiesta, in argento.

Le morsettiere CF.12/2*2 possono essere montate singolarmente o sovrapposte. Il fissaggio al pannello sottostante può essere effettuato mediante:

- viti di adeguata lunghezza (interasse dei fori 49,5 mm)

Per assicurare il massimo isolamento verso massa ed un corretto montaggio delle moschettiere supposte è necessario inserirle nei speciali **bocchine CF/BI** entro i fori sul capo delle barette. Per consentire un miglior serraggio dei **CF/DD dadini**, nel caso di impiego dei tiranti **Nietuli**, è opportuno inserirle entro i fori della moschettiera superiore in **bocchine ridotte CF/BR**.

Le morsettiere **CF.12/2** partono su entrambe le basi, in rilievo, la numerazione dall'1 al 12 per una agevole identificazione dei poli. Le spine di connessione, completamente praticate verso l'esterno ed opportunamente distanziate tra loro, sono realizzate in lega rame-zinco, ad alta percentuale di rame, con protezione galvanica antiossidante ed anticorrosiva in nichel o, a richiesta, in argento (CF.12/2/SiMS Codice CFA201 silver (CF.12/2/SiMS Code CFA201).

Morsettiera 1+1 a spina piatta
senza piastrina

Serie	CF
Codice	CF100
Sigla	CF.12/1+1
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	2.5 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	< 2.5 mm²
Conduttore rigido	-
Conduttore con terminale - modello	-
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	20 A
Calibro	-
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	-
Coppia di serraggio (UL)	-
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Temperature di utilizzo Min/Max	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	-
Coppia di serraggio (nom. / max.)	-
Dimensioni	34x109x16.5 mm (AxBxH)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	CF/PT (cod. CF101)
Boccola isolante	CF/BI (cod. CF102) (1)
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Con connessioni a spina piatta da 6.3x0.8 mm (2 x polo)* Montaggio singolo o componibile sovrapponendole
1 (1) Per maggiori dettagli, consultare le note esplicative

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CF.12/1+1
Morsettiera 1+1 a spina piatta senza piastrina