



Le morsettiere **CF-32/1-3** possono essere montate singolarmente o sovrapposte. In entrambi i casi la morsetteria singola o la morsetteria collegata alla sommità del gruppo dovrà essere chiusa con la piastrina terminale **CF/PT** (spessore 4 mm). Il fissaggio al pannello sottostante può essere effettuato mediante:

- viti di adeguata lunghezza interasse dei fori 69,5 mm
- tiranti fissati da M6

Per assicurare il massimo isolamento verso massa ed un corretto montaggio delle massettiere sovrapposte è necessario inserire le speciali bocaccine CFBi entro i fori sul corpo delle basoffe. Non sono richieste delle bocaccine tra la massettiera e la plastrina terminale in quanto quest'ultima è già opportunamente suadonata.

La piastrina terminale di cui sopra porta in rilievo la numerazione dall'1 al 12 per una agevole identificazione del poli.
Le spine di connessione, completamente protette verso l'esterno ed opportunamente dallarmatura tra loro, sono realizzate in lega rame-cinco, ad alta percentuale di rame, con protezione galvanica antiossidante ed anticorrosione in nichel e, a richiesta, in argento.

Le morsettiere CF.12/2*2 possono essere montate singolarmente o sovrapposte. Il fissaggio al pannello sottostante può essere effettuato mediante:

* siti di scontro lungherri distaccati dai fari 49,5 moli

- Viti di adagata lunghezza **interasse dei fori 69,5 mm**
- **Tranzi filettati da M6**


Per assicurare il massimo isolamento verso massa ed un corretta montaggio delle **mozzetterie** sovrapposte è necessario inserirle lo speciali **boccolini CF/BR** entro i fori sul corpo delle basette. Per consentire un miglior serraggio dei **CF/BR** dadini, nel caso di impiego dei **tranzi filettati**, è opportuno inserire entro i fori della mozzetteria superiore le **boccoline ridotte CF/BR**.

La morsettiere **CF 12/2x2** parta su entrambe le basi, (in rilievo, la numerazione dall'1 al 12 per una agevole identificazione dei poli). Le spine di connessione, completamente protette verso l'esterno ed opportunamente diaframmate tra loro, sono realizzate in lega rame-zinco, ad alta percentuale di rame, con protezione galvanica antiossidante ed anticorrosiva in nichel o, a richiesta, in argento (CF 12/2x2-2AG Codice CFA02 silver (CF 12/2x2-2AG Codice CFA02).

Morsettiera

1+1 a spina piatta con piastrina

Serie	CF
Codice	CF900
Sigla	CF.12/CPT
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	2.5 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	< 2.5 mm²
Conduttore rigido	–
Conduttore con terminale - modello	–
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	20 A
Calibro	–
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione (min-max)	–
Coppia di serraggio (UL)	–
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Temperature di utilizzo Min/Max	–
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	–
Coppia di serraggio (nom. / max.)	–
Dimensioni	34x109x16.5 mm (AxBxH)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	1 pezzo incluso
Boccola isolante	CF/BI (cod. CF102) (1)
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Con connessioni a spina piatta da 6.3x0.8 mm (2 x polo)* Montaggio singolo o componibile sovrapponendole
1 (1) Per maggiori dettagli, consultate le nostre esplicative

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CF.12/CPT Morsettiera 1+1 a spina piatta con piastrina