




morsetto a vite per scatole di derivazione, 16 mm<sup>2</sup>

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Serie</b>  | CONT                         |
| <b>Codice</b>   | CONT316                      |
| <b>Sigla</b>  | CONT/3/16                    |
| <b>Colore</b>   | Trasparente                  |
| <b>Codice doganale</b>  | 85369010                     |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>   |                              |
| <b>Funzione/Tipo</b>  | Morsetti di derivazione      |
| <b>Sezione nominale</b>   | 16 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Sezione nominale</b>   |                              |
| <b>Capacità di connessione</b>  |                              |
| <b>Numero poli</b>  | 3                            |
| <b>Conduttore flessibile</b>  | -                            |
| <b>Conduttore rigido</b>  | -                            |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                              |
| <b>Tensione max AC/DC</b>   | 450 V                        |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 76 A                         |
| <b>Calibro</b>  | -                            |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                              |
| <b>Grado di protezione</b>  | IP20                         |
| <b>Lunghezza spellatura</b>   | 13-17 mm                     |
| <b>Dimensioni</b>   | 22x9x32.5x22.25 mm (AxBxCxD) |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                       |
| <b>Materiale plastico</b>   | Policarbonato UL94V-0        |
| <b>ACCESSORI</b>  |                              |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>   |                              |



\* Versioni a 2, 3 e 5 poli per un miglior cablaggio\* Corpo trasparente ed autoestinguente\* Elevata rigidità dielettrica\* Ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.\* Corpo conduttore in ottone e viti in acciaio zincato  
1 Grado di protezione IP20

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite per scatole di derivazione, 16 mm<sup>2</sup>