



Morsetti	MASSIMA PRESSIONE DISPONIBILE SEC. SEC. 200V/250V		
	200V	250V	250V+ 30V
Conduttore	0,5	0,5	0,5
Materie plastiche (secondo norme IEC 60695-10-10)			
Cartridge CPF 503	1,2	1,2	1,2
Cartridge CPF 503	1,2	1,2	1,2
Materie plastiche (secondo norme IEC 60695-10-10)			
Cartridge CPF 503	4	4	4
Cartridge CPF 503	4	4	4
Materie plastiche (secondo norme IEC 60695-10-10)			
Cartridge CPF 503	1,2	1,2	1,2
Cartridge CPF 503	1,2	1,2	1,2

Utilizzo su morsetti HMFA.2:

inserirne una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia

con diodo 3A per MF100, MF100, DA100, DA100, HF300

Serie	CPF
Codice	CPF503
Sigla	CPF/5D3A
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	con diodo da 3 A
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	2 A
Tensione	320 V
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



2 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5D3A Cartuccia con diodo 3A per MF100, MF100, DA100, DA100, HF300