


morsetto push-in sezionabile a un piano, 2.5mm², grigio

|                                                                             |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice                                                                      | EFS200GR                                          |
| Sigla                                                                       | EFS.2/GR                                          |
| Codice doganale                                                             | 85369010                                          |
| Colore                                                                      | Grigio                                            |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                                   |
| Funzione/Tipo                                                               | Sezionabile                                       |
| Sezione nominale                                                            | 2.5 mm²                                           |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                                   |
| Conduttore flessibile                                                       | 0.2-4 mm²                                         |
| Conduttore rigido                                                           | 0.2-4 mm²                                         |
| Conduttore con terminale - modello                                          | 2.5 mm² – WP25/19                                 |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                                                   |
| Tensione max AC/DC                                                          | 630 V                                             |
| Corrente max con sezione nominale                                           | 13 A                                              |
| Calibro                                                                     | A3                                                |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                                   |
| Tensione max AC/DC                                                          | 300 V                                             |
| Corrente Max con sezione nominale                                           | 12 A                                              |
| Sezione (min-max)                                                           | 24-12 (AWG)                                       |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                                   |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento                             | 4 kV / 3                                          |
| Lunghezza spellatura                                                        | 9 mm                                              |
| Larghezza (passo)                                                           | 5.2 mm                                            |
| Lunghezza                                                                   | 49.6 mm                                           |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32                                     | 41.2 / 48.7 / – mm                                |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)                       | 130 °C                                            |
| Materiale plastico                                                          | Poliammide UL94V-0                                |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                                   |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                                   |
| Grigia                                                                      | EFC.2/PT/GR (cod. EFC201GR)                       |
| Blu                                                                         | EFC.2/PT/BL (cod. EFC201BL)                       |
| Spessore                                                                    | 1.5 mm                                            |
| Ponte di parallelo                                                          | EFB.2/.../... (cod. EFB02...)                     |
| Portata nom. IEC / ATEX                                                     | 24 A                                              |
| Diaframma separazione morsetti                                              | DFF.1+1/R (cod. DFF01R)                           |
| <b>Segnatura</b>                                                            |                                                   |
| Cartellino singolo                                                          | CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo                                  | CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                                   |
| A vite TH35                                                                 | BT/3 (cod. BT003)                                 |
| A incastro TH35                                                             | BTO (cod. BT007)                                  |
| A incastro TH35 e G32                                                       | BTU (cod. BT005)                                  |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35                                            | PR/3/..                                           |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                                   |



\* Tempo di cablaggio ridotto\* Pulsante per il rilascio del cavo  
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto push-in sezionabile a un piano, 2.5mm², grigio