



morsetto push-in di terra a 3 piani, 2.5mm<sup>2</sup>

Serie	EFTE.2
Codice	EFTE200
Sigla	EFTE.2
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-Verde
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra a 3 piani
Sezione nominale	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm <sup>2</sup>
Conduttore rigido	0.2-4 mm <sup>2</sup>
Conduttore con terminale - modello	2.5 mm <sup>2</sup> - WP25/19
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>	
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	A3
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	24-12 (AWG)
<b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Larghezza (passo)	5.2 mm
Lunghezza	106.2 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	68.4 / 75.9 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
Grigia	EFT.2/PT/GR (cod. EFT201GR)
Blu	-
Spessore	1.5 mm
Diaphragma separazione morsetti	-
<b>Siglatura</b>	
Striscia di numerazione adesiva	-
Striscia di numerazione ad incastro	-
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S)
<b>Blocchetto terminale</b>	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	  



\* Tempo di cablaggio ridotto\* Pulsante per il rilascio del cavo  
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto push-in di terra a 3 piani, 2.5mm<sup>2</sup>

