



Morsetto a vite 240mm²,
fissaggio a pannello, colore grigio

Serie	GPA
Codice	GF300GR
Sigla	GPA.240/FIX/GR
Codice doganale	85369010
Colore	Grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	240 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	95-240 mm ²
Conduttore rigido	50-300 mm ²
Conduttore con terminale - modello	-
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	1000 V
Corrente max con sezione nominale	415 A
Calibro	B16
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	415 A
Sezione (min-max)	3/0-600 MCM (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	300 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Temperature di utilizzo Min/Max	-
ensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	40 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	14 / 21 Nm (vite a brugola da 4 mm)
Larghezza (passo)	37 mm
Lunghezza	-
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	- / - / -
Altezza con montaggio a pannello	-
Lunghezza con montaggio a pannello	134 mm
Interasse di fissaggio	118 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Ponte di parallelo	
Modello A)	-
Modello B)	-
Portata nom. IEC / ATEX	-
Piattina di parallelo multiplo	-
Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)	-
Coperture di protezione	-
Diaframma separazione morsetti	-
Presa per spina di derivazione	-
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	-
A incastro TH35	-
A incastro TH35 e G32	-
Profilati	
IEC 60715/TH35	-
IEC 60715/G32	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GPA.240/FIX/GR
Morsetto a vite 240mm², fissaggio a pannello, colore grigio