




Morsetto a  
molla 1.5mm<sup>2</sup> 1+2, 3-poli, 1-piano, di terra

|                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | HTE                            |
| <b>Codice</b>                                                               | HT410                          |
| <b>Sigla</b>                                                                | HTE.1/1+2                      |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010                       |
| <b>Colore</b>                                                               | Giallo-verde                   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                                |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Morsetto di terra              |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 1.5 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                                |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 0.2-2.5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | 0.2-2.5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Conduttore con terminale</b>                                             | 1.5 mm <sup>2</sup> – WP15/14  |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1</b>        |                                |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | –                              |
| <b>Calibro</b>                                                              | B2                             |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                                |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 600 V                          |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | –                              |
| <b>Sezione min.-max.</b>                                                    | 26-14 (AWG)                    |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | 400 V                          |
| <b>Temperature di utilizzo Min/Max</b>                                      | -40 °C / +80 °C                |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | 9 mm                           |
| <b>Larghezza (passo)</b>                                                    | 4.2 mm                         |
| <b>Lunghezza</b>                                                            | 61 mm                          |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 43 / 51 / – mm                 |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)</b>              | 130 °C                         |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0             |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                                |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  |                                |
| <b>Grigia</b>                                                               | HMT.1/1+2/PT/GR (cod. HM411GR) |
| <b>Blu</b>                                                                  | –                              |
| <b>Spessore</b>                                                             | 1.5 mm                         |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                                   |                                |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte verde</b>                        | PTC/SP (cod. PTC0990)          |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | DFH/2/R (cod. DH02R)           |
| <b>Diaframma separatori ponti</b>                                           | DFM/500 (cod. DF500)           |
| <b>Spina di derivazione</b>                                                 | –                              |
| <b>Tastatore di prova componibile</b>                                       | –                              |
| <b>Piastrina terminale per tastatore</b>                                    | –                              |
| <b>Siglatura</b>                                                            |                                |
| <b>Cartellino singolo</b>                                                   | SHZ/1 (cod. SH004)             |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                           | –                              |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                                 |                                |
| <b>A vite TH35</b>                                                          | BT/3 (cod. BT003)              |
| <b>A incastro TH35</b>                                                      | BTO (cod. BT007)               |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                                                | BTU (cod. BT005)               |
| <b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>                                     | PR/3/..                        |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                                |



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HTE.1/1+2 Morsetto a molla

1.5mm2 1+2, 3-poli, 1-piano, di terra