



## Connettore Cabur Solar da pannello femmina 4-6mm<sup>2</sup>

<b>Codice</b>	IS24111N
<b>Sigla</b>	KX04PF4060N
<b>Codice doganale</b>	85366990
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Applicazione</b>	Pannello
<b>Tipo di connettore</b>	Femmina
<b>Massima tensione applicabile</b>	1500 Vdc
<b>Massima corrente applicabile</b>	45 (A) - 4mm <sup>2</sup> / 55 (A) - 6mm <sup>2</sup>
<b>Sezione dei cavi crimpabili</b>	4-6 (mm <sup>2</sup> )
<b>Diametro PIN</b>	4 (mm)
<b>Pinza da utilizzare Matrice mobile</b>	
<b>Matrice mobile</b>	UMCT3149
<b>Matrice fissa</b>	IS3161N
<b>Matrice da utilizzare</b>	IS3154
<b>Caratteristiche del PIN metallico</b>	Rame stagnato
<b>Materiale del guscio</b>	PPE / PA
<b>Resistenza di contatto Rc</b>	< 0.25 (mΩ)
<b>Coppia di serraggio</b>	0.8 - 1.0 (Nm)
<b>Temperature di esercizio</b>	-40...+85 (°C)
<b>Grado di protezione</b>	IP68 (1m, 1h)
<b>Classe di infiammabilità</b>	UL94-V0
<b>Confezionamento</b>	100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici)
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori</b>	
<b>cod. chiave</b>	IS4SBLOCKN
<b>Quantità per confezione</b>	2 pezzi
<b>Tappi</b>	
<b>Maschio</b>	IS52400N
<b>Femmina</b>	IS51400N
<b>Temperature di esercizio</b>	-40...+85
<b>Grado di protezione</b>	IP67
<b>Classe di infiammabilità</b>	UL94-V0
<b>Quantità per confezione</b>	50 pezzi
<b>COMPONENTI SCIOLTI</b>	
<b>Guscio plastico</b>	
<b>Cod. guscio</b>	ISPAN4FN
<b>Quantità per confezione</b>	100 pezzi
<b>Pin Metallico avvolto su bobina</b>	
<b>cod. pin</b>	IS0601209N
<b>Quantità per confezione</b>	2000 pezzi
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



1 (1) Il codice IS14110N sostituisce IS14110P.2 (2) Il codice IS24111N sostituisce IS24111P.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

KX04PF4060N Connettore Cabur Solar da pannello femmina 4-6mm<sup>2</sup>