



Piastra terminale in plastica per fissaggio pannelli fotovoltaici.

Serie	SOLAR FIX
Codice	ISFIXSPPL42T
Sigla	ISFIXSPPL42T
Codice doganale	-, 39259010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	per fissaggio pannello FV su copertura grecata
Tipo	Piastra terminale in plastica
Dimensioni (LxHxP)	90 x 55 x 30 mm
Spessore pannello (mm)	42 mm
Quantità per confezione	20 pezzi



* Le staffe sono leggere e maneggevoli per il trasporto in cantiere e il sollevamento a quota copertura* Il materiale non è soggetto a ossidazione, corrosione e degradazione UV. È resistente alle basse e alte temperature che possono verificarsi sulle coperture* La struttura di fissaggio isola l'impianto dalla copertura grecata, impedendo la corrosione dei metalli per accoppiamento galvanico* Il montaggio è semplice e veloce* La particolare modalità di installazione della staffa IS FIX lascia sotto il campo fotovoltaico un'intercapedine di aerazione non ostacolata da strutture secondarie che permette la ventilazione dell'impianto, raffreddando i pannelli solari che aumentano così la propria efficienza* Resistenza meccanica testata e validata dai laboratori DEKRA GmbH

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Piastra terminale in plastica per fissaggio pannelli fotovoltaici.