



Centralino DC/AC trifase, 2 stringhe in ingresso, 1 uscita MPPT, 600 V

Serie	ISL
Codice	ISL02T01CA06
Sigla	ISL02T01CA06
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	2
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	600 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	10 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	20 (A)
Dotato di portafusibili	No
Sezionatore sotto carico	1
Scaricatore	
Tensione nominale Un	600 (V)
Livello di protezione Up	2000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
CIRCUITO AC	
Tensione max. in ingresso	440 (V)
Corrente max. in ingresso	16 (A)
Frequenza nominale	50 (Hz)
Magnetotermico	
Tipo	3P+N
Portata	16 (A)
Curva di intervento	C
Corrente di corto circuito	6 (kA)
Differenziale	
Classe	A
Sensibilità	0.3 (A)
Scaricatore	
Tensione nominale Un	440 (V)
Livello di protezione Up	1500 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Morsettiera 10 mm²
Connessione uscita	Morsettiera 10 mm²
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	460x340x143
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



* Sino a 2 ingressi DC dal campo fotovoltaico* 1 uscita DC verso l'inverter* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4* Possibilità di gestire fino a 1 MPPT* Interruttore differenziale di classe A* Interruttore magnetotermico da 6kA* Limitatori di sovratensione AC e DC* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2* Per impianti a 600V o 1000V

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC/AC trifase, 2 stringhe in ingresso, 1 uscita MPPT, 600 V