




## Sezionatori fotovoltaici



|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Serie</b>                                              | ISSD                   |
| <b>Codice</b>                                             | ISSD100016S            |
| <b>Codice doganale</b>                                    | 85365080               |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                           |                        |
| <b>Numero di poli</b>                                     | 2                      |
| <b>Categoria di utilizzo</b>                              | DC-PV1 / DC-PV2        |
| <b>Tensione nominale di isolamento IEC/EN</b>             | 1000 Vdc               |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp</b>        | 8 kV                   |
| <b>Corrente nominale</b>                                  | 16 A                   |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito Icw</b>             | 1000 A                 |
| <b>Potenza dissipata per polo max.</b>                    | 0.30 W                 |
| <b>Durata meccanica</b>                                   | 10000 cycles           |
| <b>Coppia di serraggio</b>                                | 1.2 – 1.8 Nm           |
| <b>Sezione Cavi</b>                                       |                        |
| <b>Cavo rigido</b>                                        | 4 – 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>Cavo flessibile</b>                                    | 4 – 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura di esercizio</b>                           | -40...+85 °C           |
| <b>Intervallo di temperatura di stoccaggio</b>            | -40...+85°C            |
| <b>Lucchettabile</b>                                      | Si                     |
| <b>Grado di protezione</b>                                | IP66                   |
| <b>Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento</b> | II                     |
| <b>Conformità norme / guide</b>                           | IEC/EN 60947-3:2021    |
| <b>Dimensioni</b>                                         | 94.9x60.2x84.5 mm      |



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sezionatori fotovoltaici