




morsettiere di distribuzione unipolare 160A, grigio

|                                                        |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                           | QBLOK                                                                                                                                                                       |
| <b>Codice</b>                                          | QBLOK1P160                                                                                                                                                                  |
| <b>Sigla</b>                                           | QBLOK1P160A6                                                                                                                                                                |
| <b>Colore</b>                                          | Grigio                                                                                                                                                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                   | Morsettiere di distribuzione                                                                                                                                                |
| <b>Numero e sezione nominale fori</b>                  | –                                                                                                                                                                           |
| <b>A</b>                                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>B</b>                                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>C</b>                                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>D</b>                                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Ingresso A</b>                                      |                                                                                                                                                                             |
| Sezione nominale                                       | 1 x 70 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Capacità di connessione (flessibile)                   | 10-70 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| Capacità di connessione (rigido)                       | 10-70 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| Capacità di connessione (con terminale)                | 50 mm <sup>2</sup> – WP 350/40                                                                                                                                              |
| Dimensione barra di alimentazione                      | 15 x 5 mm                                                                                                                                                                   |
| <b>Uscita B</b>                                        |                                                                                                                                                                             |
| Sezione nominale                                       | 2 x 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Capacità di connessione (flessibile)                   | 2.5–25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Capacità di connessione (rigido)                       | 2.5–25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Capacità di connessione (con terminale)                | 16 mm <sup>2</sup> (WP 160/22)                                                                                                                                              |
| <b>Uscita C</b>                                        |                                                                                                                                                                             |
| Sezione nominale                                       | 3 x 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Capacità di connessione (flessibile)                   | 1.5–16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Capacità di connessione (rigido)                       | 1.5–16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Capacità di connessione (con terminale)                | 10 mm <sup>2</sup> (WP 100/21)                                                                                                                                              |
| <b>Uscita D</b>                                        |                                                                                                                                                                             |
| Sezione nominale                                       | –                                                                                                                                                                           |
| Capacità di connessione (flessibile)                   | –                                                                                                                                                                           |
| Capacità di connessione (rigido)                       | –                                                                                                                                                                           |
| Capacità di connessione (con terminale)                | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b> |                                                                                                                                                                             |
| Tensione max AC/DC                                     | 1000 Vac / 1000 Vdc                                                                                                                                                         |
| Corrente max con sezione nominale                      | 192 A                                                                                                                                                                       |
| Calibro                                                | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>     |                                                                                                                                                                             |
| Tensione max AC/DC                                     | 600 Vac                                                                                                                                                                     |
| Corrente Max con sezione nominale                      | 160 A                                                                                                                                                                       |
| Sezione (min-max)                                      | (1)                                                                                                                                                                         |
| Coppia di serraggio (UL)                               | (1)                                                                                                                                                                         |
| Corrente ammissibile di breve durata (Icw)             | 3 kA                                                                                                                                                                        |
| Corrente di picco (Ipk)                                | –                                                                                                                                                                           |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento        | 8kV / 3                                                                                                                                                                     |
| Lunghezza spellatura                                   | 17/12/12 mm (2)                                                                                                                                                             |
| Coppia di serraggio (nom. / max.)                      | 10/3/- Nm (2)                                                                                                                                                               |
| Materiale plastico                                     | Poliammide, policarbonato                                                                                                                                                   |
| Larghezza (passo)                                      | 41 mm                                                                                                                                                                       |
| Lunghezza                                              | 74.5 mm                                                                                                                                                                     |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15                    | 45.4 / 52.4 mm                                                                                                                                                              |
| Altezza con montaggio a pannello                       | 45.4 mm                                                                                                                                                                     |
| <b>ACCESSORI</b>                                       |                                                                                                                                                                             |
| <b>Siglatura</b>                                       |                                                                                                                                                                             |
| Cartellino singolo                                     | –                                                                                                                                                                           |
| Targhetta identificativa                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Blocchetto terminale</b>                            |                                                                                                                                                                             |
| A vite TH35                                            | BT/3 (cod. BT003)                                                                                                                                                           |
| A incastro TH35                                        | BTO (cod. BT007)                                                                                                                                                            |
| A incastro TH35 e G32                                  | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Profilati</b>                                       |                                                                                                                                                                             |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35                       | –                                                                                                                                                                           |
| IEC 60715/TH35                                         | PR/3/...                                                                                                                                                                    |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                        |   |



\* Montaggio su guida ed a pannello, componibili grazie ad incastro laterale\* Ingresso conduttore visibile grazie all'innovativo design a scalare\* Alimentazione tramite conduttore oppure barra\* IPXXB sec. IEC60529\* Viti di serraggio imperdibili  
1 (1) Per il dettaglio fare riferimento alla scheda tecnica2 (2) dati riferiti alle connessioni A/B/C/D

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsettiere di distribuzione unipolare 160A, grigio