




morsettieria di distribuzione unipolare 250A, grigio

|                                                        |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                           | QBLOK                                                                                                                                                                       |
| <b>Codice</b>                                          | QBLOK1P250                                                                                                                                                                  |
| <b>Sigla</b>                                           | QBLOK1P250A10                                                                                                                                                               |
| <b>Colore</b>                                          | Grigio                                                                                                                                                                      |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                   | Morsettieria di distribuzione                                                                                                                                               |
| <b>Numero e sezione nominale fori</b>                  |                                                                                                                                                                             |
| <b>A</b>                                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>B</b>                                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>C</b>                                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>D</b>                                               | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Ingresso A</b>                                      |                                                                                                                                                                             |
| <b>Sezione nominale</b>                                | 1 x 120 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |
| <b>Capacità di connessione (flessibile)</b>            | 35-120 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (rigido)</b>                | 35-120 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (con terminale)</b>         | 95 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |
| <b>Dimensione barra di alimentazione</b>               | 24 x 10 mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Uscita B</b>                                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Sezione nominale</b>                                | 2 x 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (flessibile)</b>            | 4-35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                        |
| <b>Capacità di connessione (rigido)</b>                | 4-35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                        |
| <b>Capacità di connessione (con terminale)</b>         | 25 mm <sup>2</sup> (WP 250/29)                                                                                                                                              |
| <b>Uscita C</b>                                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Sezione nominale</b>                                | 3 x 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (flessibile)</b>            | 2.5-25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (rigido)</b>                | 2.5-25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (con terminale)</b>         | 16 mm <sup>2</sup> (WP 160/22)                                                                                                                                              |
| <b>Uscita D</b>                                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>Sezione nominale</b>                                | 4 x 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (flessibile)</b>            | 1.5-16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (rigido)</b>                | 1.5-16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| <b>Capacità di connessione (con terminale)</b>         | 10 mm <sup>2</sup> (WP 100/21)                                                                                                                                              |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b> |                                                                                                                                                                             |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                              | 1000 Vac / 1000 Vdc                                                                                                                                                         |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>               | 269 A                                                                                                                                                                       |
| <b>Calibro</b>                                         | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>     |                                                                                                                                                                             |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                              | 600 Vac                                                                                                                                                                     |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>               | 250 A                                                                                                                                                                       |
| <b>Sezione (min-max)</b>                               | (1)                                                                                                                                                                         |
| <b>Coppia di serraggio (UL)</b>                        | (1)                                                                                                                                                                         |
| <b>Corrente ammissibile di breve durata (Icw)</b>      | 14.4 kA                                                                                                                                                                     |
| <b>Corrente di picco (Ipk)</b>                         | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b> | 8kV / 3                                                                                                                                                                     |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                            | 27/18/12/12 mm (2)                                                                                                                                                          |
| <b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>               | 19/6/3/3 Nm (2)                                                                                                                                                             |
| <b>Materiale plastico</b>                              | Poliammide, policarbonato                                                                                                                                                   |
| <b>Larghezza (passo)</b>                               | 53 mm                                                                                                                                                                       |
| <b>Lunghezza</b>                                       | 95 mm                                                                                                                                                                       |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15</b>             | 72.5 / 79.5 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Altezza con montaggio a pannello</b>                | 72.5 mm                                                                                                                                                                     |
| <b>ACCESSORI</b>                                       |                                                                                                                                                                             |
| <b>Siglatura</b>                                       | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Cartellino singolo</b>                              | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Targhetta identificativa</b>                        | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Blocchetto terminale</b>                            |                                                                                                                                                                             |
| <b>A vite TH35</b>                                     | BT/3 (cod. BT003)                                                                                                                                                           |
| <b>A incastro TH35</b>                                 | BTO (cod. BT007)                                                                                                                                                            |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>                           | –                                                                                                                                                                           |
| <b>Profilati</b>                                       |                                                                                                                                                                             |
| <b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>                | –                                                                                                                                                                           |
| <b>IEC 60715/TH35</b>                                  | PR/3/...                                                                                                                                                                    |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                        |   |



\* Montaggio su guida ed a pannello, componibili grazie ad incastro laterale\* Ingresso conduttore visibile grazie all'innovativo design a scalare\* Alimentazione tramite conduttore oppure barra\* IPXXB sec. IEC60530\* Viti di serraggio imperdibili  
1 (1) Per il dettaglio fare riferimento alla scheda tecnica2 (2) dati riferiti alle connessioni A/B/C/D

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsettiere di distribuzione unipolare 250A, grigio