




mini morsetto a vite di terra ad un piano, 2.5mm<sup>2</sup>

|   |  |
|---|--|
| Serie   | TR   |
| Codice  | TR110  |
| Sigla   | TR.2   |
| Codice doganale   | 85369010   |
| Colore  | Giallo-verde                                       |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>   |  |
| Funzione/Tipo   | Minimorsetto di terra                              |
| Sezione nominale  | 2.5 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Capacità di connessione</b>  |  |
| Conduttore flessibile   | 0.2-4 mm <sup>2</sup>                              |
| Conduttore rigido   | 0.2-4 mm <sup>2</sup>                              |
| Conduttore con terminale - modello  | 2.5 mm <sup>2</sup> - WP25/14                      |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |  |
| Tensione max AC/DC  | -  |
| Corrente max con sezione nominale   | -  |
| Calibro   | A3   |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |  |
| Tensione max AC/DC  | 600 V  |
| Corrente Max con sezione nominale   | -  |
| Sezione (min-max)   | 20-12 (AWG)  |
| Coppia di serraggio (UL)  | 3.5 lb.in  |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |  |
| Tensione Max AC/DC  | -  |
| Corrente Max con sezione nominale   | 24 A   |
| Temperature di utilizzo Min/Max   | -40 °C / +110 °C                                   |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento                             | 6 kV / 3   |
| Lunghezza spellatura  | 8 mm   |
| Coppia di serraggio (nom. / max.)   | 0.4 / 0.8 Nm                                       |
| Larghezza (passo)   | 5 mm   |
| Lunghezza   | 32 mm  |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32                                     | - / - / -  |
| Altezza montato su TH15-5.5   | 32 mm  |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)                       | 130 °C   |
| Materiale plastico  | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>  |  |
| <b>Piastrina terminale</b>  |  |
| Grigia  | TR.2/PT (cod. TR111)                               |
| Spessore  | 1.5 mm   |
| <b>Ponte di parallelo</b>   |  |
| Diaframma separazione morsetti  | DFP/2/R (cod. DFP2R)                               |
| Coperture di protezione   | -  |
| Presa per spina di derivazione  | -  |
| <b>Vite e piastrina di corto circuito</b>                                   |  |
| <b>Siglatura</b>  |  |
| Cartellino singolo  | CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo                                  | CNU/8/51 (cod. NU0851S)                            |
| <b>Blocchetto terminale</b>   |  |
| A vite TH35   | BT/2 (cod. BT006)                                  |
| <b>Profilati</b>  |  |
| IEC 60715/TH15  | PR.2/...   |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>   |  |



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

mini morsetto a vite di terra ad un piano, 2.5mm<sup>2</sup>